

# Popis jednotlivých druhů samostavitelných bazénů

P57127 – Bazén s kompletním příslušenstvím



Obsahuje : Bazén o průměru 457 cm a výšce 107 cm  
filtr s vyměnitelnou papírovou vložkou na 220 V  
schůdky  
plachta na bazén – chrání vodu od nečistot, pomáhá udržet teplotu v noci  
podložka pod bazén  
instruktažní DVD – je součástí všech bazénů  
sítka s násadou na odstraňování hrubších nečistot z vody  
stírací lišta na snadné mytí bazénu  
plovák na chlorové tablety  
souprava na opravu poškozeného povrchu – součástí všech bazénů

P 57148 – bazén 457 x 122 cm + veškeré příslušenství jako obsahuje P57127

P 57008 – bazén 244 x 66 cm bez příslušenství – objem vody 2.300 litrů při 80% kapacity

P 57009 - bazén 305 x 76 cm bez příslušenství – objem vody 3.638 litrů při 80% kapacity

P 57164 – bazén 366 x 91 cm bez příslušenství - objem vody 6.844 litrů při 80% kapacity

P 57018 – bazén 457 x 91 cm bez příslušenství – objem vody 10.179 litrů

P 57109 – bazén 305 x 76 cm včetně filtru s vyměnitelnou vložkou na 220 V

P 57032 – bazén 366 x 76 cm bez příslušenství - objem vody 5.377 litrů při 80% kapacity

P 57252 – bazén 198 x 51 cm bez příslušenství

P 57265 – bazén 244 x 66 cm bez příslušenství – objem vody 2.300 litrů při 80% kapacity

P 57266 – bazén 305 x 76 cm bez příslušenství – objem vody 3.638 litrů při 80% kapacity

P 57270 – bazén 305 x 76 cm s filtrem – objem vody 3.638 litrů při 80% kapacity

P 57274 – bazén 366 x 76 cm s filtrem - objem vody 5.377 litrů při 80% kapacity

Filtry mají bezpečnostní certifikát a jsou snadno připojitelné k bazénům. Každý bazén má dva průchody stěnou, ke kterým se filtr připojí pomocí sponek a po zapnutí dochází k cirkulaci vody přes filtr a jejímu následnému čištění od prachových částic i pylů. Filtr dokáže zachytit i větší nečistoty jako jsou například lístky květů, listy stromů apod..

Pokud dojde k poškození bazénu, je přiložena sada záplat s lepidlem. Pokud je přiložena záplata, tak po odlepení ochranné vrstvy se přiloží záplata na poškozené místo, zatíží na cca 1 hodinu a po přilnutí se nechá ještě cca 10 – 12 hodin bez dotyku s vodou.

Pokud je v příslušenství záplata a lepidlo v tubě, nanese se na záplatu a poškozené místo a po 5 minutách se přiloží záplata na bazén a zatíží. Po cca 1 hodině je již bazén možné naplnit vodou plnohodnotně používat.

Filtry nezapomeňte vypínat, aby nedocházelo k jejich nadměrnému přetěžování a opotřebení (doporučujeme je vypínat cca po 3 hodinách provozu).

Bazény se staví po nafouknutí vrchní komory pouze pomocí přitékající vody. Při dopouštění bazénu kontrolujte hladinu, aby bazén nepřetekl.

Stavění bazénu trvá cca 10 minut 2 – 3 osobám.

Bazén je snadné skládat a uskladnit mimo sezónu.

Materiál: PVC – 2 vrstvy na povrchu + polyesterová síťovina uvnitř – 3 zpevněné vrstvy

## POZOR !

U tohoto bazénů je nutný dohled dospělé osoby na koupající se děti, aby se zabránilo možnosti utonutí. Neplavci by měli mít pomůcky na plavání.

Přejeme Vám hodně zážitků s bazény od firmy Bestway.

Dovozce : ACRA s.r.o. Semily